

## Tapón 1+1 44 x 23,5

## Descripción de producto

NORMATIVA

Longitud 44 mm ± 0,5 mm

Diámetro 23,5 mm ± 0,3 mm

Ovalación &lt; 0,3 mm

UNE 56926

Lavado Peróxido

Grosor arandelas ≥ 4,0 mm

## Características Físicas y Mecánicas

NORMATIVA

Humedad 4.0 – 8 %

Densidad 235 - 315 Kg/m<sup>3</sup>

UNE 56926

Fuerza de Extracción 20 daN- 40 daN

Capilaridad &lt; 2,5 mm

UNE 56926

Estanqueidad ≥ 2.5 bar

NP 2803-5

## Características Químicas, microbiológicas y sensoriales

NORMATIVA

Residuos de polvo ≤ 0.001 g / tapón

UNE 56926

Residuos Oxidantes ( O<sub>2</sub><sup>2-</sup> ) < 0.2 mg / tapón

UNE 56926

Análisis sensorial Sin desviaciones sensoriales

UNE 56928

Hongos y levaduras &lt; 10 U.F.C / tapón

UNE 56926

Bacterias aerobias mesófilas &lt; 30 U.F.C / tapón

## Recomendaciones

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 20°C, en lugares con ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 40 y 70%.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Vaciar la tolva de alimentación de tapones tras cada embotellado.
- No dejar las bolsas abiertas con los tapones sobrantes. Cerrarlas y agujerear la bolsa.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos u otros que desprendan olores.
- Los procesos y productos utilizados en su fabricación, cumplen con el Código Internacional de buenas Prácticas Taponeras.



C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)  
Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48  
ebrocork@ebrocork.com  
CIF: B-31742794

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España  
Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48  
ebrocork@ebrocork.com www.ebrocork.com

ET.PT.4.2 Rev.5 02/11/2015



Certificado nº: E199039

