

Tapón Colmatado
H x 24 mm

Descripción de producto

NORMATIVA

Longitudes	49/45/44/38 mm $\pm$ 0,5 mm	UNE 56924
Diámetro	24,0 mm $\pm$ 0,4 mm	
Ovalación	< 0,5 mm	
Tratamiento de superficie	Parafina y elastómero de silicona	

Características Físicas y Mecánicas

NORMATIVA

Humedad	5.0 – 9.0 %	UNE 56924
Densidad	140-250 Kg/m ³	
Fuerza de Extracción	20 daN – 40 daN	
Capilaridad	< 2,5 mm	
Estanqueidad	100% ausencia de fugas $\geq$ 1.5 bar en tubos de 18.5 mm	UNE 56934

Características Químicas, microbiológicas y sensoriales

NORMATIVA

Residuos Oxidantes (O ₂ ²)	< 0.2 mg / tapón	UNE 56929
Análisis sensorial	Sin desviaciones sensoriales	UNE 56928
Hongos y levaduras	< 10 U.F.C / tapón	UNE 56924
Bacterias aerobias mesófilas	< 30 U.F.C / tapón	
TCA	< 0,8 ng/L	

Recomendaciones

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 25°C, en lugares con ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70%.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Vaciar la tolva de alimentación de tapones tras cada embotellado.
- No se deben abrir las bolsas hasta la utilización de los tapones. No dejar las bolsas abiertas con los tapones sobrantes. Cerrarlas.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos u otros que desprendan olores.
- Los procesos y productos utilizados en su fabricación, cumplen con el Código Internacional de buenas Prácticas Taponeras y según R.D. 2023/2006.



C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España
Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48
ebro cork@ebro cork.com www.ebro cork.com


C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)
Tel. 948 34 21 49 - Fax: 948 34 21 48
ebro cork@ebro cork.com
CIF: B-31142794

