

**Tapón Colmatado**  
H x 24 mm**Descripción de producto**

NORMATIVA

|                                  |                                   |           |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Longitudes</b>                | 49/45/44/38 mm ± 0,5 mm           | UNE 56924 |
| <b>Diámetro</b>                  | 24,0 mm ± 0,4 mm                  |           |
| <b>Ovalación</b>                 | < 0,5 mm                          |           |
| <b>Tratamiento de superficie</b> | Parafina y elastómero de silicona |           |

**Características Físicas y Mecánicas**

NORMATIVA

|                             |                                                      |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Humedad</b>              | 5.0 – 9.0 %                                          | UNE 56924 |
| <b>Densidad</b>             | 140-250 Kg/m <sup>3</sup>                            |           |
| <b>Fuerza de Extracción</b> | 15 daN – 45 daN                                      |           |
| <b>Capilaridad</b>          | < 2,5 mm                                             |           |
| <b>Estanqueidad</b>         | 100% ausencia de fugas ≥ 1.5 bar en tubos de 18.5 mm | UNE 56934 |

**Características Químicas, microbiológicas y sensoriales**

NORMATIVA

|                                                          |                              |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>Residuos Oxidantes ( O<sub>2</sub><sup>2-</sup> )</b> | < 0.2 mg / tapón             | UNE 56929 |
| <b>Análisis sensorial</b>                                | Sin desviaciones sensoriales | UNE 56928 |
| <b>Hongos y levaduras</b>                                | < 10 U.F.C / tapón           | UNE 56924 |
| <b>Bacterias aerobias mesófilas</b>                      | < 30 U.F.C / tapón           |           |
| <b>TCA</b>                                               | < 0,8 ng/L                   |           |

**Recomendaciones**

- Temperatura ideal de almacenaje entre 15 y 25°C, en lugares con ausencia de olores, secos y aireados.
- Humedad relativa adecuada entre 50 y 70%.
- Se recomienda su utilización en un periodo máximo de 6 meses.
- Vaciar la tolva de alimentación de tapones tras cada embotellado.
- No se deben abrir las bolsas hasta la utilización de los tapones. No dejar las bolsas abiertas con los tapones sobrantes. Cerrarlas.
- Los tapones deben ser tratados como un producto alimentario, y no deben estar almacenados con productos químicos u otros que desprendan olores.
- Los procesos y productos utilizados en su fabricación, cumplen con el Código Internacional de buenas Prácticas Taponeras y según R.D. 2023/2006.



ET.PT.4.2 Rev.11 26/06/2026

C/ Iturrizar, 3 - 31131 CIRAUQUI (Navarra) España  
Tel. +34 948 34 21 49 - Fax +34 948 34 21 48  
ebrocork@ebrocork.com www.ebrocork.com

  
C/Iturrizar, 3 - 31131 Cirauqui (Navarra)  
Tel. 948 34 21 49 - Fax. 948 34 21 48  
ebrocork@ebrocork.com  
CIF: B-31742794

  
Packaging Materials  
CERTIFICATED

  
LRQA  
CERTIFIED  
ISO 9001

  
UKAS  
CERTIFIED  
ISO 9001

  
CORK